

接着伸び止めテープ

ワンピース

スカート

ジャケット

パンツ

etc.

薄地/ストレッチ

薄地で伸縮性があり、カーブの部分・直線部分の両方に使えます。

CP78

巾 9mm

1
オフホワイト2
黒3
ベージュ

CP79

巾 12mm

4
オフホワイト5
黒6
ベージュ

普通地/平テープ

ファスナーあき・ラベル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。

CP80

巾 9mm

21
オフホワイト22
黒

CP81

巾 12mm

23
オフホワイト24
黒

CP82

巾 15mm

25
オフホワイト26
黒

普通地/ハーフバイアス

ファスナーあき・衿ぐり・袖ぐり・肩・前端などカーブ部分に最適です。

CP83

巾 9mm

31
オフホワイト32
黒

CP84

巾 12mm

33
オフホワイト34
黒

CP85

巾 15mm

35
オフホワイト36
黒

ボードサイズ：タテ63.5cm×ヨコ38cm
オフホワイト 各10枚、黒・ベージュ 各5枚 合計130枚入

バーコード一覧表

国コード:49、メーカーコード:72068

商品番号	バーコード					
	色番	9mm	色番	12mm	色番	15mm
CP78.79 薄地 ストレッチ	1	780018	4	790048		
	2	780025	5	790055		
	3	780032	6	790062		
CP80.81.82 普通地 平テープ	21	800211	23	810234	25	820257
	22	800228	24	810241	26	820264
CP83.84.85 普通地 ハーフバイアス	31	830317	33	840330	35	850353
	32	830324	34	840347	36	850360

接着伸び止めテープ を使えば...

- ①伸びやすい布やカーブなど部分の伸びを押さえ縫製しやすくします。
- ②着くずれや洗濯による型くずれを防ぎます。

こんなところに...

スカート

ファスナーあき



ワンピース

衿ぐり、袖ぐり、ファスナーあきなど



ジャケット


袖ぐり、肩、ラベル、前端など



使い方

- ①アイロンは中温（約140～160℃）に設定してください。
- ②5～6秒、上から静かに押さえます。

- ③接着した後は、自然に熱がさめるまで待ってから仕立ててください。



使い方の注意

- テープの表裏には特に注意してください。ガラガラしている方を下にして接着してください。
- 表面がツルツルした生地、コーティング加工した生地その他接着しにくい生地があります。
- あらかじめ目立たない所で試してからご使用ください。



商品明細

タイプ	商品番号	商品名	参考上代(本体価格)			色番	巾	長さ	素材	発注単位	ボード付セット明細		
			9mm	12mm	15mm						セット入数	セット上代(本体価格)	
ストレッチ	CP78.79	接着伸び止めテープ	—	—	—	1～6	9・12mm	5m	基布:ポリエステル100% 接着樹脂:ポリアミド	3枚	40枚	—	
平テープ	CP80.81.82	接着伸び止めテープ	—	—	—	21～26	9・12・15mm	5m	基布:ポリエステル65% 綿35% 接着樹脂:ポリアミド	3枚	45枚		
ハーフバイアス	CP83.84.85	接着伸び止めテープ	—	—	—	31～36	9・12・15mm	5m		3枚	45枚		