

アイロン
簡単接着



CP139 アイロン
両面接着テープ

薄地～普通地用



4 972068 139014

CP140 アイロン
両面接着テープ

厚地用



4 972068 000277

CP141 アイロン
両面接着シート

普通地用



4 972068 141017

アイロン両面接着テープ

(薄地～普通地用)

厚地用

- 特長**
- 布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのはつれ止めに。
 - リボン、レースなどの細巾テープの貼り付けにも適しています。
 - アイロン簡単・強力接着、水洗・ドライクリーニングOK。

アイロン両面接着シート

(普通地用)

- 特長**
- アップリケやワッペンの貼り付けに。
 - 衣類のカギザキ、すり切れ、穴アキなどの補修、補強に。
 - アイロン簡単・強力接着、水洗・ドライクリーニングOK。

補修いろいろ

●折り返しの方法




必要な長さに接着テープをカットし、折り返し部分にはさみアイロン接着すればできあがり。

●ほつれ止めの方法



必要な長さに接着テープをカットし、ほつれ部分にはさみアイロン接着すればできあがり。


●レース・リボンなどの貼り付け方



必要な長さに接着テープをカットし、レースと生地の間にはさみアイロン接着すればできあがり。


補修いろいろ

●カギザキの補修



補修する箇所よりすこし大きめにカットした接着シート、補修布を補修箇所に置きシリコンペーパーの上からアイロン接着すればできあがり。

●穴の補修



補修する箇所よりすこし大きめにカットした接着シート、補修布を補修穴に置きシリコンペーパーの上からアイロン接着すればできあがり。

●アップリケの方法



接着シートとアップリケ用布をカットしアップリケしたい所に置きシリコンペーパーの上からアイロン接着すればできあがり。

!
ご注意

- 低温表示の生地には使用できません。
- ウール素材の学生服等には厚地用が適しています。
- 防水加工、表面がツルツルした生地、ナイロン、シルク、濡れた生地などは接着できません。
- レース、オーガンジーなどの薄地は接着剤がにじみ出る場合があります。
- 使用中、アイロンに接着テープ、又はシートが直接触れないよう注意してください。
- はがす場合は再度アイロンをあて熱いうちにゆっくりはがしてください。ただし、接着剤が生地に残りますのでご注意ください。
- 接着がはがれてきた場合はもう一度アイロンをあててください。



両面接着

おもて・うら両面から体重を
充分かけプレスしてください

商品明細 ●パッケージサイズ：タテ 14 cm × ヨコ7.5cm

商品番号	商品名	参考上代(本体価格)	サイズ	素材	発注単位
CP139	アイロン両面接着テープ 薄地～普通地用	300円	巾15mm×10m巻	接着樹脂：ポリアミド系樹脂 シリコンペーパー付	3枚
CP140	アイロン両面接着テープ 厚地用 強力接着	400円	巾10mm×10m巻		3枚
CP141	アイロン両面接着シート 普通地用	300円	10cm×45cm 2枚入		3枚